



JOTUN

Jotun Paints

GARDEX ENAMEL

การ์เด็กซ์ อีนาเมล

ประสิทธิภาพ
ต้านเชื้อรา

PREMIUM
ENAMEL PAINT

สีเคลือบเงา
สำหรับทาภายนอกและภายใน

การ์เด็กซ์ อินาแมล



สีเคลือบเงา สำหรับทาภายนอกและภายใน

Hint of Violet

3006
(3006)



Sand Pebble

1006
(1006)



Bamboo

0717
(0717)



Wood Brown

8025
(1494)



Royal Red

★ 0920
(0920)

ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น

Actual colors may differ due to printing process


Hint of Pink

0385
(0385)



Warm White

0901
(0901)



Peach

1017
(1017)



Cocoa

0777
(0777)



Orchid

★ 4007
(4007)

ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น

Actual colors may differ due to printing process

Hint of Cream

0384
(0384)



Antique White

1016
(1016)



Ivory

0993
(0993)



Brown

2020
(2020)



Wild Orchid

★ 4102
(4092)

ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น

Actual colors may differ due to printing process

Hint of Green

7001
(7001)



Beige

1020
(1020)



Honey Brown

8109
(0972)



Chocolate Brown

2019
(2019)



Signal Yellow

★ 0258
(0258)

ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น

Actual colors may differ due to printing process


GARDEX ENAMEL



PREMIUM ENAMEL PAINT



Pastel Blue 0703 (0703)



Pastel Green 0702 (0702)



Light Grey 0767 (0767)



Royal Blue 0940 (0940)



Orchid Green 8004 (8004)



Grey 7005 (7005)



Blue 0138 (0138)



Sky Blue 5006 (5006)



Island Green 0125 (0125)



Dark Grey 0517 (0517)



Dark Brown 0725 (3170)



Pacific Blue 0315 (0315)



Green Jade 0776 (0776)



Charcoal Grey 0964 (0964)



Dark Olive 8364 **new*



Misty Rose 3266 **new*



Bossanova 4529 **new*



Signal Red 0256 (0256)



Signal Green 0257 (0257)



Signal Blue 0255 (0255)



มีสีขาวและสีดำจำหน่าย
Also available in black & white

★ เจดแม็สึ จำหน่ายในราคาพิเศษ

GARDEX ENAMEL

การ์เด็กซ์ อินาเมล



ข้อแนะนำในการใช้ สีการ์เด็กซ์ อินาเมล

คุณสมบัติ	สีการ์เด็กซ์ อินาเมล เป็นสีน้ำมันคุณภาพสูงพิเศษ สำหรับทาภายใน และภายนอก ใต้พื้นผิวที่มัน เงางาม ทนทาน ทำความสะอาดง่าย พสมสารสำหรับ ตำนเช็อร่าเมืองร้อน
การใช้งาน	เหมาะสำหรับงานไม้และงานเหล็ก ทั้งภายในและ ภายนอกอาคารที่ต้องการความประณีต และคงทนเป็นพิเศษ
ปริมาณการใช้สี	1 แกลลอน ทาได้ประมาณ 40-60 ตรม. ต่อ 1 เทียว



สีของบ้าน...สะท้อนถึงบุคลิก รสนิยม
ที่ศูนย์สีโจตัน มัลติคัลเลอร์ เวดสีมากมายรอคุณอยู่
 ให้คุณเลือกสี...ที่บ่งบอกความเป็นคุณ

ขั้นที่ 1 : เตรียมพื้นผิว

พื้นผิวใหม่

พื้นผิวไม้ สำหรับพื้นผิวใหม่ที่ยังไม่เคยทาสี ควรขัดเสี้ยนไม้ออก ใ้หมดด้วยกระดาษทราย ปิดฝุ่น เศษขี้ไม้ออกให้สะอาด จากนั้น ทิ้งให้แห้งสนิท

พื้นผิวเหล็ก

ควรทำความสะอาด ขัดล้างด้วยผงซักฟอก ไม้ให้มีคราบไขมันและสิ่งสกปรก หรือสนิมเหล็กตกค้าง ทิ้งให้แห้งสนิท ก่อนทาสีรองพื้น

พื้นผิวเก่า

หากพื้นผิวไม่เรียบ มีรอยหัวตะปู หรืออื่นๆ ให้อุด หรือโปะ พื้นผิวให้เรียบเสียก่อน จากนั้นขัดสีเก่าที่หลุดล่อน เสื่อมสภาพออกให้หมด ล้างทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน หรือสนิมเหล็ก ทิ้งให้แห้งสนิท ถ้าพื้นผิวเก่า มีเช็อร่า ฆ่าเช็อร่าบนพื้นผิวด้วยน้ำยาบิงโก ก่อนทาสี รองพื้น

ขั้นที่ 2 : ทาสีรองพื้น

พื้นผิวไม้

ควรทาสีรองพื้นไม้ด้วย อลูมิเนียม ฐิต โพรเมอร์ 1 เทียว แล้วปล่อยให้แห้งอย่างน้อย 8 ชม. ก่อนทาสีทับหน้า

พื้นผิวเหล็ก

ควรทาสีด้วย สีรองพื้นเฮลโลว์การ์ด โพรเมอร์ 1 - 2 เทียว โดยปล่อยให้แห้งอย่างน้อย 2 ชม. ก่อนทาสีทับหน้า

พื้นผิวปูน

ทาสีรองพื้นซีดี โพรเมอร์ 1 เทียว แล้วปล่อยให้แห้ง อย่างน้อย 1 ชม. ก่อนทาสีทับหน้า

ขั้นที่ 3 : ทาสีทับหน้า / สีชั้นนอก

การทาสีทับหน้า / สีชั้นนอก สามารถใช้เครื่องพ่นสี / แปรง หรือลูกกลิ้ง ทาได้ทันที โดยไม่ต้องพรมทินเนอร์ และควรทาสี 2 เทียว โดยปล่อยให้สีแห้ง แรกแห้งอย่างน้อย 6 ชม. ก่อนทาสีชั้นต่อไป หากจำเป็นต้องพรมทินเนอร์ สามารถพรมทินเนอร์เบอร์ 2 ได้ไม่เกิน 10%



บริษัท โจตันไทย จำกัด

ศูนย์บริการฝ่ายขายและจัดส่ง : 49/26 หมู่ 12 ก.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร. +66 (0) 2750-3355 (38 lines) โทรสาร +66 (0) 2750-2930 สายด่วนสั่งสี โทร. +66 (0) 2750-2933

สำนักงานใหญ่ / โรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (บางปะกง 2) 700/353 หมู่ 6 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร. +66 (0) 3821-4347-51 โทรสาร +66 (0) 3821-4373-4